

Дополнительные платы

OPC-PR

Дополнительная плата для энкодеров с инкрементальными сигналами SinCos и абсолютными сигналами SinCos. Специально для синхронных двигателей с постоянным магнитом (СДПМ). Включает импульсные повторяющиеся сигналы для контроллера (дифференциальный выход с функцией делителя частоты).

OPC-PS

Дополнительная плата для энкодеров с инкрементальными сигналами SinCos и последовательной связью. Реализованные протоколы: EnDat 2.1, Biss и SSI. Специально для синхронных двигателей с постоянными магнитами. Включает импульсные повторяющиеся сигналы для контроллера (дифференциальный выход с функцией делителя частоты).

OPC-PSH

Та же функциональность, что и у OPC-PS, плюс протокол Hiperface.

OPC-PG3

Дополнительная плата для инкрементальных энкодеров с открытым коллектором / дополнительными сигналами. Для асинхронных и синхронных двигателей с постоянным магнитом. Предусматривает импульсные повторяющиеся сигналы для контроллера (дифференциальный выход с функцией делителя частоты).

OPC-PM3G

Дополнительная плата для инкрементальных энкодеров с дифференциальным сигналом и тремя каналами (U, V, W) для определения положения в абсолютной системе координат. Для асинхронных и синхронных двигателей с постоянными магнитами. Предусматривает импульсные повторяющиеся сигналы для контроллера (дифференциальный выход с функцией делителя частоты).

Дополнительные опции

Под конкретные требования доступны дополнительные опции, например, удобная ЖК-клавиатура, различные энкодеры, а также возможность монтажа двумя способами, позволяющая сэкономить пространство в шкафу.



TP-A1-LM2

Дополнительная ЖК-клавиатура. Интуитивно понятное удобное меню. Информация о мониторинге и техническом обслуживании. Во внутренней памяти можно записать до трех настроек инвертора. Возможность выбора различных единиц измерения скорости (об./мин, Гц, мм/с). Поддержка языков: английский, японский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский, русский, греческий, турецкий, польский, чешский, шведский, португальский, голландский, а также настраиваемый пользовательский язык.

TP-E1U

Базовая клавиатура с 7-сегментным дисплеем. Имеет разъем Mini-USB для прямой связи между FRENIC-Lift и программным обеспечением "PC Loader".

Дроссель постоянного тока

Соответствует требованиям стандарта EN12015 по уровням гармоник. Более компактный. Снижает входной ток.

Тормозной резистор

Преобразует в тепло кинетическую энергию, когда лифт находится в режиме торможения. Доступны различные тормозные резисторы, в зависимости от скорости и массы лифта.

Программное обеспечение «PC Loader»

Бесплатное программное обеспечение для мониторинга и программирования инвертора FRENIC-Lift. Доступна функция осциллографа. Включает приложение для программирования встроенного ПЛК.

DA-LM2

Адаптер клавиатуры для боковой установки. Кабели включены в комплект. Ширина и высота зависят от крепления.